

説明文

シンプルなデザインの通用門ですが、
仕上げ材によって全く違う印象になります。

4 t または12 t ユニック車に積載可能な寸法であれば
サイズ変更が可能です。

(屋根奥行は1,800mmまで ※笠木含まず)

■通用門

W4,330×H2,725×D1,850mm

※鉄骨ベース含まず

※設置の際には鉄骨ベースを含む躯体寸法+前後左右50～100mm程度大きい基礎が必要となります。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。
2・4・12 t ユニック車に積載が可能かどうかが目安となります。

奥行は1,800mmが最大となります。

※埋め込み部分は「その他」レイヤーで非表示にすることができます。
鉄骨ベースの位置確認にご活用ください。

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。
壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。
(貼材仕上げの場合は貼材厚に合わせて再設計させていただきます)

※軒天は防水下地のほか、天然木や木調防火サイディングにすることも可能です。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。(埋込150mmまたは300mm)



障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、支給品を製造時に取り付けます。

また、インターホンや防犯カメラ用の配管も工場内で行いますので、見積もり依頼時に製品寸法や取付け位置をご指定ください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。

※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼は[こちら](#)から

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。

